

ICS 75.160.20
E 31



中华人民共和国国家标准

车用柴油

警告——如果不遵守适当的防范措施,本标准所属产品在生产、运输、装卸、贮存和使用过程中可

GB 19147—2016

GB/T 33400 中间馏分油、柴油及脂肪酸甲酯中总污染物含量测定法

SH 0164 石油产品包装、贮运及交货验收规则

SH/T 0175 馏分燃料油氧化安定性测定法(加速法)

SH/T 0246 轻质石油产品中水含量测定法(电量法)

表 1 车用柴油(Ⅳ)技术要求和试验方法

项 目	质量指标						试验方法
	5 号	0 号	-10 号	-20 号	-35 号	-50 号	

剪法
0号 -10号 -20号 -35号 -50号

6 取样按照 GB/T 4756 进行,取 4 L 作为检验和留样用。

7 标志、包装、运输和贮存

7.1 向用户销售的符合本标准表 1、表 2、表 3 要求的车用柴油所使用的所有加油机都应明确标示产品的名

用柴油属易燃液体,产品的标志、包装、运输和贮存及交货验收按照 GB 164、GB 30000.7—2013




表 A.1 (续)

℃

--

附录 B

(规范性附录)

柴油中硝酸酯型十六烷值改进剂的检验

B.1 范围

B.1.1 本方法适用于检验柴油中使用的硝酸酯型十六烷值改进剂。本方法可作为测定残炭前使用的

GB 19147—2016

B.5.2 用移液管把 10 mL 试样注入反应瓶,加入 5 mL 甲苯,再加入 10 mL 正